



data pobrania: 2025-02-05 17:56:28

<http://ramb.pl/7-d-2025-rb-dostawa-oslon-przeciwdeszczowych-na-przenosnik-t-29.html>

# 7/D/2025/RB - Dostawa osłon przeciwdeszczowych na przenośnik T 29

Opublikowano: 2025-01-24

Numer postępowania: 7/D/2025/RB

Uwaga

Pytania i odpowiedzi

Czy istnieje możliwość zaoferowania osłon o grubości 0.75mm zamiast 0.8mm jak w Państwa zapytaniu. Odp. Brak zgody  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa osłon przeciwdeszczowych na przenośnik T 29.

Część	Nazwa materiału	Ilość	JM
1	Osłony przeciwdeszczowe B-2250 niskie wg rys 229 181 000 3 poz.3 L=1064 - wraz z elementami mocującymi. Warunki techniczne wykonania i odbioru osłon - wg SWZ	88	szt.

## WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU OSŁON

Osłony przeciwdeszczowe wykonać wg rys 229.181.000.3 poz.3 L=1064 wraz z elementami mocującymi osłonę do konstrukcji. Osłony przeciwdeszczowe wraz z elementami mocowania należy dostarczyć w jednakowych arkuszach o długości około L=1064 mm z odchyłką 0,02mm. Całkowita długość krycia dostarczonych osłon przeciwdeszczowych wynosi 93m netto (88 sztuk). Podana długość całkowita osłon przeciwdeszczowych nie zawiera wymaganego naddatku na złącza. Schemat montażu został przedstawiony na rysunkach.

Należy zapewnić możliwość zwiększenia zamówienia osłon przeciwdeszczowych wraz elementami mocującymi o 3%, w wymaganym terminie dostaw.

Materiał osłon przeciwdeszczowych: stal S320GD o grubości 0.8 mm, ocynkowana ogniowo wg normy DIN 59231 o grubości zabezpieczenia antykorozyjnego minimum 20 µm. Elementy należy dostarczać kompletami wraz z osłonami.

Elementy mocujące osłonę do konstrukcji wskazanej na w/w rysunkach należy wykonać ze stali nierdzewnej lub ocynkowane ogniowo wg normy DIN 59231 o grubości zabezpieczenia antykorozyjnego minimum 20 µm. Elementy należy dostarczać kompletami wraz z osłonami.

Osłony przeciwdeszczowe wraz z elementami mocującymi będą zabudowane nad przenośnikami węglowymi (węgiel brunatny) i muszą spełniać warunki normy PN-G-46610:2012 Górnictwo odkrywkowe, zgodnie z obowiązującymi aktualizacjami.

Osłony wraz z elementami mocującymi należy przetransportować pod adres, wskazany przez zamawiającego.

Warunki gwarancji 36 miesięcy od daty dostawy.

Wymagane dokumenty odbiorowe należy dostarczyć w języku polskim: atesty materiałowe, świadectwa jakości, deklarację zgodności i kartę gwarancyjną na dostarczone elementy obejmujące również powłokę antykorozyjną.

W ofercie należy przedstawić:

- długość osłon,
- ilość osłon zapewniającą całkowitą długość krycia,
- sposób mocowania osłon do konstrukcji,
- sposób realizacji dostaw, ilość partii i terminy dostaw.

Ofertę w formie skanu należy przesłać na adres [rafal.bednarek@ramb.pl](mailto:rafal.bednarek@ramb.pl) w terminie do dnia **03.02.2025r.** do godziny **12:00.** W temacie oferty należy napisać: **7/D/2025/RB - Dostawa osłon przeciwdeszczowych na przenośnik T 29.**

Spis załączników:

SWZ 7_D_2025_RB.pdf	854.90 KB
Załącznik nr 1 - Formularz 7_D_2025_RB.pdf	126.41 KB
Załącznik nr 1 - Formularz 7_D_2025_RB.xlsx	1.27 MB
Dokumentacja.zip	563.73 KB

---

data dodania: 2025-01-24 08:31:10

adres IP: 3.144.83.188