


UWAGI:

1. Ostre krawędzie stępić.
2. Spoiny wykonać na długości przylegania elementów łączonych.

| Poz. | Ilość | Wyszczególnienie | Nr rysunku lub normy | Materiał | Masa w kg |
|---|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nr.zm. | Ilość | Zamiast | Powinno być | Podpis | Data |
| Projektował | | | Podziałka 1:20 | Materiał S13SY | Masa w kg 31,0 |
| Konstruował | M. Dygón | 06.95 | Zastąpiony przez rys. Nr | | Format |
| Kreślił | Z. Lasota | 06.95 | Zastępuje rys. Nr | | Arkusz Nr |
| Sprawił | A. Zachara | 06.95 | Nr rysunku wytwórcy | | |
| Kier. pracowni | St. Łaszczyński | 06.95 | Nazwa rys. | | |
| | Nazwisko | Podpis | Data | | |
| Zastrzeżenie prawa autorskiego | | | | | |
|  poltegor projekt Sp. z o.o. Kosów 100-100, 33-100 WIELICHA, 11-111 | | | | | |
| Nr rys. POLTEGORU 3390.1013.321-04 | | | | | |