



















UWAGI:

1. Na rys. pokazano wykonanie lewe.
   Wykonanie prawe jest lustrzanym odbiciem wykonania lewego.

—	—	Elektroda EB 1.46	—	—	0,5
14	6	Podkł. spr. Z 12,2	PN-77/M-82008	wg. normy	0.3
13	6	Nakrętka M12-5-B	PN-86/M-82144	—"—	
12	6	Śruba M 12 x 35-5.8-B	PN-85/M-82105	wg. normy	
11	1	L 50 x 50 x 5 – 200		St3SX	0,8
10				—"—	
9	1	Pręt ϕ10 – 8000		—"—	4,1
8	2	bl. 5 x 50 x 95		—"—	0,2
7	4	bl. 5 x 100 x 100		—"—	1,0
6	1	bl. 2 x 250 x 450		—"—	1,1
5	1	bl. 5 x 50 x 630		—"—	1,2
4	1	L 50 x 50 x 5 – 720		—"—	2,7
3	1	L 50 x 50 x 5 – 1360		—"—	5,1
2	1	L 50 x 50 x 5 – 2005		—"—	7,0
1	1	L 50 x 50 x 5 – 1870		St3SX	7,0

Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Nr rysunku lub normy	Materiał	Masa w kg

Nr zm. | Ilość zm. | Zamiast | Powinno być | Podpis | Data

Nr arch.

Symbol wyrobu

Podziałka 1:10

CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-PROJEKTOWY GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO — POLTEGOR WROCŁAW

3.31.150.32-02

Projektował	—	—	—
Konstruował	E. SZYMBORSKI		11.87
Rysował	Z. LASOTA		11.87
Sprawdził	S. MIODOŃSKI		11.87
Kontr. norm			
Kier. prac	A. SZCZEPANOWSKA		11.87
	Nazwisko	Podpis	Data

Nazwa rys.

Osłona bębna

Masa w kg: 31,0

Zastępuje rys Nr

Zastąpiony przez rys Nr