



















C-C







A-A







1. Chropowatość krawędzi cięcia Ra25, otworów Ra12,5.
2. Tolerancje ogólne wg ISO 2768 – mK.
3. Wymagany poziom jakości wg niezgodności spawalniczych – C wg PN-ISO 5817.
4. Klasa wykonania konstrukcji – EXC2 wg PN-EN 1090-2+A1.
5. Metoda kontroli złączy spawanych – wg PN-EN 12062 wg uznania technologa
6. Ostre krawędzie zafazować fazą 0,5x45°.
7. Elementy wyk.P są odbiciem lustrzanym wyk.L.

Poz.	Wyszczególnienie	Nr rys. lub normy	Ilość szt.	Materiał	1 szt.	Razem
					Masa (kg)	
19	Podkładka spr. Z 16,3 A4J	PN-77/M-82008	4	wg PN	0,01	0,04
18	Wkrętka M16 – 5 A4J	ISO 4032	4	wg ISO	0,03	0,12
17	Śruba M16x60 – 5.6 A4J	ISO 4017	4	wg ISO	0,12	0,48
16	Bl. 8x140x148	PN-EN 10029	1	S235JR	0,9	1,3
15	Bl. 4x164x180	PN-EN 10029	1	S235JR	0,9	0,9
14	Bl. 4x149x180	PN-EN 10029	1	S235JR	0,84	0,84
13	Bl. 8x140x348	PN-EN 10029	8	S235JR	1,8	14,4
12	Bl. 8x75x75	PN-EN 10029	4	S235JR	0,25	1,00
11	C160E – 234 1x wyk.P 1x wyk.L	PN-H-93451	2	S235JR	4,46	8,92
10	C160E – 434 1x wyk.P 1x wyk.L	PN-H-93451	2	S235JR	7,3	14,60
9	Bl. 4x180x1013	PN-EN 10029	1	S235JR	5,7	5,70
8	Bl. 4x180x930	PN-EN 10029	1	S235JR	5,25	5,25
7	L 60x60x6 – 800	PN-EN 10056-1	1	S235JR	3,43	3,43
6	C120 – 820	PN-H-93400	1	S235JR	8,5	8,50
5	C120 – 208 1x wyk.P 1x wyk.L	PN-H-93400	2	S235JR	1,9	3,80
4	L 60x60x6 – 928	PN-EN 10056-1	4	S235JR	5,04	20,16
3	C120 – 800 (1 szt. bez otw. ⌀18)	PN-H-93400	2	S235JR	8,3	16,60
2	C160E – 980 1x wyk.P 1x wyk.L	PN-H-93451	2	S235JR	13,9	27,80
1	C160E – 5494 1x wyk.P 1x wyk.L	PN-H-93451	2	S235JR	78,0	156,00

PGE Polska Grupa Energetyczna

Konstruował	inż. Y.Sanclikski	19.06.19	Sprawdził	inż. K.Wawszczak 19.06.19
Adaptował			Spr.normy	T.Stelmaszczyk 19.06.19
Kreślił	LOGOCAD	19.06.19	Zatwierdził	mgr inż. S.Trębiński 19.06.19

Przynależność do maszyny: Typ: PRZEW. TASKOWE; Nr maszyny:
Materiał wg tabeli
Nr materiału: Materiał zastępczy
Nr rys. wytwórcy

Nazwa rys.: SCHODY S1
Masa (kg): 289,8
Podziałka: 1:10
Numer rys.: 5 065 051 310 0
Ark./il.ark.: 1/1

Oryg.rys.w posiadaniu: Zakład Projektowo-Konstrukcyjny
Rys.zastąpiony
Rys.zastępuje
Nazwa dosowska: 5065\5065051310010