

1

2


3

4

25/ (✓)

5 nawierceń Ad6-PN-62/M-82068

rozmieścić równomiernie na obwodzie



Uwagi:


2. Cięcia i wiercenia wykonać na 25/.
3. Ostre krawędzie stępić.

Sprawdził po kopiowaniu

J. Wojtasik 08.2008

Kopie rysunku wykonał

E. Chęcińska 08.2008

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|---------|--------------------------|------------|-------------|-----------------------|--|
| - | 1 | Bl.2xØ72 | | | | S235JR | 0,06 | |
| Poz. | Ilość | Wyszczególnienie | | Nr rysunku lub normy | | Materiał | Masa w kg | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Nr zm. | Ilość | Zamiast | | Powinno być | | Podpis | Data | |
| Projektował | L.Ściebura | | 08.1976 | Podziałka 1:1 | Materiał - | Masa w kg - | | |
| Konstruował | T.Augustynowicz | | 08.1976 | Zastąpiony przez rys. Nr | | | Format A4 | |
| Kreślił | E.Szpiek | | 08.1976 | Zastępuje rys. Nr | | | Arkusz Nr 1/1 | |
| Sprawdził | M.Adamski | | 08.1976 | Nr rysunku wytwórcy | | | | |
| Kier.pracowni | A.Kiszkiel | | 08.1976 | | | | | |
| | | | | Nazwa rys. | | | | |
| | | | | Pokrywa kółka | | | | |
| | | | | Nr rys. | | | M10.22.001-03.03.01.3 | |
| <div><div><div><div>polteqor</div><div>-projekt sp. z o.o.</div></div></div></div> | | | | | | | | |



polteqor
-projekt sp. z o.o.