





Poz.	Ilość	Wyszczególnienie	Nr rysunku lub normy	Materiał	Masa w kg
10	1	Podkładka spr. Z 16,3 Fe/Zn9	PN-77/M-82008	wg normy	0,001
9	1	Nakrętka 6-ktn.M16-6 A4J	PN-EN ISO 24032	wg normy	0,02
8	1	Pierścień osadczy sprężynujący Z20	PN-81/M-85111	wg normy	0,01
7	5	Wkręt M6 x12-5,8 A4J	PN-EN ISO 2009	wg normy	0,01
6	1	Łożysko 12.04	Kat FŁT	wg kat.	0,12
5	1	Pierścień uszczelniający ϕ28/40x5	Kat FŁT	Filc techn.	0,01
4	1	Oś kółka jezdnego	M10.22.001-03.03.01.4	wg rys.	0,2
3	1	Pokrywa kółka	M10.22.001-03.03.01.3	wg rys.	0,06
2	1	Kółko jezdne	M10.22.001-03.03.01.2	wg rys.	0,6
1	1	Wspornik kółka jezdnego	M10.22.001-03.03.01.1	wg rys.	1,3

Nr zm.	Ilość	Zamiast	Powinno być	Podpis	Data

Projektował	L.Ściebura		08.1976
Konstruował	B.Derkacz		08.1976
Kreślił	B.Derkacz		08.1976
Sprawdził	M.Chruszczyński		08.1976
Kier.pracowni	A.Kisielewski		
	Nazwisko	Podpis	Data

Zastrzega się prawa autorskie

polteqor -projekt sp. z o.o.

Podziałka 1:1 | Materiał - | Masa w kg 2,35

Zastąpiony przez rys. Nr

Zastępuje rys. Nr

Nr rysunku wytwórcy

Format A3

Arkusz Nr 1/1

Nazwa rys.

Zespół kółka jezdnego

Nr rys. M10.22.001-03.03.01.

Uwaga:

Przed założeniem pokrywy poz.3
komorę łożyska wypełnić smarem stałym ŁT-4

Sprawdził po kopiowaniu
J.Wojtasik 08.2008

Kopię rysunku wykonał
E.Chęcińska 08.2008