

Nazwa Wykonawcy (firma)

REGON NIP..... Adres:..... ulica numer lokal

kod pocztowy miejscowość numer telefonu e-mail:

OFERTA z dnia dla RAMB sp. z o.o.

Składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia: **Postępowanie przetargowe nr 261/D/2025/RD - „Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi wraz z paliwem i operatorem”**

Zestawienie nr 1 – wykaz jednostek sprzętowych pracujących w czasie podstawowym

Grupa Sprzętowa	Nr części	Nazwa jednostki sprzętowej	Zastosowanie/ Zakres prac	Ilość	Szacowana ilość godzin pracy w okresie 24 miesięcy dla wszystkich jednostek w Grupie Sprzętowej	Szacowana ilość godzin pracy w okresie 24 miesięcy dla każdej z części	Oferowana ilość sztuk jednostek sprzętowych	Procentowy udział paliwa (%)	Cena za 1 roboczogodzinę (zł netto)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1	Koparka gąsienicowa podsiębierna: szerokość gąsienic min. 90 cm; pojemność łyżki od 0,6m3 do 1 m3; długość ramienia koparki min. 7m mierzona w poziomie od osi obrotu do sworznia zaczepu łyżki; maksymalny nacisk na podłoże 0,235 kg/cm2 (waga koparki gotowej do pracy dzielona przez pole powierzchni gąsienic mierzonych w rzucie). Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu. Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku.	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Prace przy wymianie i wzmacnianiu gruntu. Przestawianie, wydłużanie i skracanie czynnych obecnie 72 sztuk wylewek w sposób zapewniający równomierne rozlewanie suspensji na powierzchni ok. 250 ha: - wydłużanie/ skracanie wylewek, wymiana gruntu - podniesienie wydłużonych wylewek w miarę przyrostu warstw popiołu, - formowanie nasypów ze zdeponowanego popiołu i układanie na nich rurociągów wylewkowych, -wykonanie wałów ograniczających rozptyw suspensji, -prowadzenie dolewania suspensji przy elementach oporowych. Przenoszenie elementów oporowych typu „L” o jeden poziom wyżej sukcesywnie w miarę wypełniania powierzchni składowiska wraz z transportem na terenie składowiska. Przenoszenie/wydłużanie na poziom wyżej wylewek stalowych w ilości 72 szt. montaż rur, podpór. Budowa półki technologicznej, budowa dróg dojazdowych do studni, rozkładanie folii uszczelniającej.	5	15200	3500			
	2					3500			
	3					3500			
	4					3500			
	5					1200			
2	6	Koparka gąsienicowa podsiębierna: szerokość gąsienic min. 140 cm; pojemność łyżki od 0,6m3 do 1 m3; długość ramienia koparki min. 7m mierzona w poziomie od osi obrotu do sworznia zaczepu łyżki; maksymalny nacisk na podłoże 0,17kg/cm2 (waga koparki gotowej do pracy dzielona przez pole powierzchni gąsienic mierzonych w rzucie) Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu. Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku.	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Prace przy wymianie i wzmacnianiu gruntu. Przestawianie, wydłużanie i skracanie czynnych obecnie 72 sztuk wylewek w sposób zapewniający równomierne rozlewanie suspensji na powierzchni ok. 250 ha: - wydłużanie/ skracanie wylewek, wymiana gruntu - podniesienie wydłużonych wylewek w miarę przyrostu warstw popiołu, - formowanie nasypów ze zdeponowanego popiołu i układanie na nich rurociągów wylewkowych, -wykonanie wałów ograniczających rozptyw suspensji, -prowadzenie dolewania suspensji przy elementach oporowych. Przenoszenie elementów oporowych typu „L” o jeden poziom wyżej sukcesywnie w miarę wypełniania powierzchni składowiska wraz z transportem na terenie składowiska. Przenoszenie/wydłużanie na poziom wyżej wylewek stalowych w ilości 72 szt. montaż rur, podpór. Budowa półki technologicznej, budowa dróg dojazdowych do studni, rozkładanie folii uszczelniającej.	6	21000	3500			
	7					3500			
	8					3500			
	9					3500			
	10					3500			
	11					3500			

3	12	Koparka typu Long: pojemność łyżki od 0,6m3 do 1,0 m3; wysięg min. 17 m od osi obrotu; szerokość gąsienic min. 60 cm. łyżka skarpowa hydraulicznie skrętna; Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku; tolerancja parametrów - 5%; Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu. Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku.	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Wykonanie skarpowania, wykonywanie balastowania elementów oporowych Przenoszenie elementów oporowych typu „L” o jeden poziom wyżej sukcesywnie w miarę wypełniania powierzchni składowiska. Wykonanie podbudowy pod wylewkę stalową wg zamiennej technologii podparcia (mieszanie popiołu z kruszywem).	1	2996	2996			
4	13	Dłuzycza z HDS: HDS ze zbloczem; udźwig min. 4 tony na 10m wysięgu; wysięg ramienia min. 20m; naczepa min. 12m długości z kłonicami; tolerancja parametrów - 5%;	Transport materiałów i sprzętu, elektronarzędzi.	1	1218	1218			
5	14	Ciągnik wielozadaniowy: napęd 4x4; min. 170 KM; wraz z wyposażeniem: 1) przyczepa o ładowności min. 15 ton: z kłonicami, dł. min. 8 m 2)naczepa o ładowności min. 15 ton: z burtami z możliwością wywrotu; 3) naczepa o ładowności min. 20 ton; tolerancja parametrów - 5%;	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Transport materiału - popiołu który wykorzystujemy do skarpowania i balastowania elementów oporowych. Transport materiałów - rury, elementy oporowe, elementy studni, węże. Transport sprzętu, elektronarzędzi.	1	3150	3150			
6	15	Koparka gąsiennicowa podsiębierna: pojemność łyżki od 2,3m3 do 2,5m3; masa własna min. 35 ton; Na wyposażeniu komplet pontonów umożliwiający sprawne przemieszczanie się na popiele. tolerancja parametrów - 5%; Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu. Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku;	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Budowa dróg technologicznych na terenie składowiska. Montaż członów studni.	2	7000	3500			
	16					3500			
7	17	Koparka gąsiennicowa podsiębierna: pojemność łyżki od 0,6m3 do 0,8m3; masa własna: max 10 ton; Szerokość gąsienic min 40 cm, wraz z osprzętem: 1) łyżka skarpowa; 2) łyżka z zębami. łyżki montowane na szybko - złącze. Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku; tolerancja parametrów - 5%; Koparka powinna być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu.	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Budowa dróg technologicznych na terenie składowiska. Montaż członów studni, elementów oporowych typu "L".	1	266	266			

8	18	Koparka gąsienicowa podsiębierna: szerokość gąsienic min. 120 cm; masa własna: od 13,5 ton do 17 ton; wysięgnik z zagęszczarką płytową podwieszaną o wadze min. 800kg; tolerancja parametrów- 5%; Koparka powinna być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu.	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Koparka będzie wykonywała prace niezależnie od pozostałych jednostek sprzętowych; przeznaczona do wykonania zagęszczenia popiołu zmieszanego z kruszywem. Nadzór autorski w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania od zamocowanej podpory żelbetowej podjął decyzję o zamiennym sposobie podparcia wylewek stalowych. Podparcie ma być wykonane w formie nasypu popiołu zmieszanego z kruszywem zagęszczanego warstwami. Do sukcesywnego podnoszenia jest ok. 70 sztuk wylewek stalowych po obwodzie składowiska. Koparka z zagęszczarką ma służyć do wykonania zagęszczenia podłoża.	1	980	980			
9	19	Koparka kołowa podsiębierna: pojemność łyżki od 1,2m3 do 1,8m3 wraz z osprzętem: 1)łyżka skarpowa hydraulicznie skrętna, 2) łyżka z zębami. łyżki montowane na szybko - złącze ; tolerancja parametrów - 5%; Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i na ramieniu. Ramię koparki wyposażone w punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku.	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Usuwanie przecieków przez obwałowanie składowiska. Załadunek i rozładunek transportów.	1	3500	3500			
10	20	Wozidło technologiczne: napęd 6x6; ładowność min. 28 ton; tolerancja parametrów - 5%;	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Transport materiału - popiołu związanego z wymianą gruntu	1	1400	1400			
11	21	Spycharka z wskaźnikiem laserowym 2D; szerokość lemiesza min. 3,6m; min. 150 KM - max 250 KM; szerokość gąsienic min. 70 cm; tolerancja parametrów - 5%;	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Niwelacja terenu pod ustawienie elementów oporowych typu "L" na podaną rzędną geodezyjną	1	798	798			

Zestawienie nr 2 – wykaz jednostek sprzętowych pracujących w czasie podstawowym i w czasie awarii

Grupa Sprzętowa	Nr części	Nazwa jednostki sprzętowej	Zastosowanie/ Zakres prac	Ilość	Szacowana ilość godzin pracy w okresie 24 miesięcy dla jednej sztuki	Szacowana ilość godzin dyżurów w okresie 24 miesięcy dla jednej sztuki	Oferowana ilość sztuk	Procentowy udział paliwa (%)	Cena za 1 roboczogodzinę (zł netto)	Cena za 1 godzinę pełnienia dyżuru (zł netto)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
12	22	Koparka gąsienicowa podsiębierna: szerokość gąsienic min. 90 cm; pojemność łyżki od 0,6m3 do 1 m3; długość ramienia koparki min. 7m mierzona w poziomie od osi obrotu do sworznia zaczepu łyżki; maksymalny nacisk na podłoże 0,235 kg/cm2 (waga koparki gotowej do pracy dzielona przez pole powierzchni gąsienic mierzonych w rzucie). Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i ramieniu. Punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku. Opcjonalnie koparki powinny być wyposażone w chwytak do rur i wyciągarkę elektryczną (użycie wg potrzeb).	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Pełnienie dyżuru na wypadek wystąpienia awarii po godzinach pracy. Przystawianie, wydłużanie i skracanie czynnych obecnie 72 sztuk wylewek w sposób zapewniający równomierne rozlewanie suspensji na powierzchni ok. 250 ha.	1	3682	12560				
13	23	Koparka gąsienicowa podsiębierna: szerokość gąsienic min. 140 cm; pojemność łyżki od 0,6m3 do 1 m3; długość ramienia koparki min. 7m mierzona w poziomie od osi obrotu do sworznia zaczepu łyżki; maksymalny nacisk na podłoże 0,17kg/cm2 (waga koparki gotowej do pracy dzielona przez pole powierzchni gąsienic mierzonych w rzucie) Koparki powinny być wyposażone w: oświetlenie na kabinie i ramieniu. Punkt montażowy wraz z hakiem do podwieszenia ładunku. Opcjonalnie koparki powinny być wyposażone w chwytak do rur i wyciągarkę elektryczną (użycie wg potrzeb).	Sprzęt budowlany przeznaczony do pracy w zmiennych warunkach terenowych; roboty będą wykonywane w miejscach o miękkim, błotnistym i nierównym podłożu. Pełnienie dyżuru na wypadek wystąpienia awarii po godzinach pracy. Przystawianie, wydłużanie i skracanie czynnych obecnie 72 sztuk wylewek w sposób zapewniający równomierne rozlewanie suspensji na powierzchni ok. 250 ha.	1	3682	12560				

Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może bez zgody Zamawiającego dokonać zmian w formularzu oferty.

Uwaga! Zakup został podzielony na 23 części w ramach 13 Grup Sprzętowych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu Wykonawcy, tym samym Wykonawca może złożyć Ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru Oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest podać jedną cenę dla danej Grupy Sprzętowej. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z poszczególnych jednostek sprzętowych, których ilość określa Formularz ofertowy, jak również z całej Grupy Sprzętowej określonej w Formularzu ofertowym. Oznacza to, że Zamawiający może zlecić maksymalną ilość jednostek sprzętowych określonych w Formularzu ofertowym, mniejszą lub w całości z nich zrezygnować i w tym zakresie unieważnić postępowanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wraz z Formularzem oferty należy przedłożyć wypełniony Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy – wykaz jednostek sprzętowych.

1. Oświadczamy, że:

- 1.1. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania określonymi w SWZ wraz z załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;
- 1.2. Niniejszą ofertą jesteśmy związani przez **90 dni od dnia składania ofert**;

- 1.3. Oferowane ceny netto uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia w danej części
- 1.4. Akceptujemy Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do SWZ
- 1.5. Akceptujemy zasady rozliczania i warunki płatności (preferowany termin płatności – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury).
2. Oświadczamy, że:

2.1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

2.3. W stosunku do firmy nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidacyjne.

2.4. Firma nie została postawiona w stan upadłości lub likwidacji.

2.5. Firma nie jest w trakcie wykonywania układu upadłościowego.

2.6. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, odpowiadającej przedmiotowi Umowy.

2.7. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia.

2.8. Oferta jest kompletna w aspekcie zrealizowania w pełnym zakresie przedsięwzięcia określonego w zapytaniu ofertowym.

2.9. Zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w "Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE", "Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE" oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi, dostawy/roboty budowlane lub podwykonawcy, będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, praw oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.

2.10. Jestem świadomy obowiązku przestrzegania wszelkich obowiązujących sankcji gospodarczych, o których mowa w:

2.10.1. Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2.10.2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających,

2.10.3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

2.10.4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, oraz w brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości, jak również z innych aktów prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym. Ponadto oświadczam, że na dzień zawarcia Umowy nie podlegam sankcjom, w tym nie znajduje się na liście/listach wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: "Listach Sankcyjnych") oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od Wykonawcy, ani też nie sprawują kontroli nad Wykonawcą. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych zobowiązuje się poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o każdej zmianie stanu faktycznego lub ryzyku takiej zmiany, co do których jako Wykonawca złożyłem oświadczenie, o których mowa powyżej. Jeżeli w trakcie trwania Umowy, w stosunku do mnie jako Wykonawcy, podmiotów lub osób, o których mowa powyżej zostanie wszczęte postępowanie związane z odpowiedzialnością za prowadzenie działalności objętej sankcjami, w związku z ze złamaniem, obchodzeniem lub unikaniem przepisów nakładających sankcje gospodarcze, zobowiązuje się niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wszczęcia postępowania, powiadomić Zamawiającego o wszczęciu postępowania, podając szczegóły dotyczące prowadzonego postępowania, wskazując podmiot prowadzący postępowanie i przedmiot naruszenia, jak również informację, czy dotyczy on relacji umownej z Zamawiającym. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji, że w chwili zawarcia Umowy lub w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej, zostali wpisani na Listę Sankcyjną, Umowy wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z dniem, w którym Wykonawca, podmioty lub osoby, o których mowa powyżej zostały umieszczone na Liście Sankcyjnej.

Formularz ofertowy jest nadrzędny w stosunku do przesłanych pozostałych dokumentów dołączonych do oferty.

	Imię i nazwisko:	Numer telefonu:	Adres poczty elektronicznej:
korespondencji w sprawie niniejszej oferty:			
udziału w aukcji elektronicznej w imieniu Wykonawcy:			

.....
pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy