

Pytania i odpowiedzi oraz zmiany dokonane w Specyfikacji w postępowaniu nr 188/D/2026/KW

Do postępowania zadano pytania:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do punktu dotyczącego sposobu mocowania nożyc do koparki SANY SY215C, prosimy o informację, w jaki typ szybkozłacza wyposażona jest koparka, na której ma zostać zamontowany osprzęt? W przypadku, gdy maszyna nie posiada szybkozłacza, a montaż odbywa się bezpośrednio za pomocą wyjmowanych sworzni, prosimy o podanie wymiarów montażowych wskazanych w formularzu technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koparka SANY SY215C jest wyposażona w szybkozłacze Keltec. Szczegółowe parametry techniczne elementu montażowego:

- Waga: 347 kg
- Maksymalne ciśnienie: 180 bar
- Indeks: 00-11-1525

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapisów dokumentacji określających minimalną długość nożyc hydraulicznych na poziomie 3040 mm, prosimy o wyjaśnienie czy wymiar ten obejmuje również płytę adaptacyjną (stanowiącą integralną część dostarczonego osprzętu), czy odnosi się wyłącznie do korpusu samego urządzenia? Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści nożyce o długości 2785 mm mierzonej bez płyty adaptacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wskazany w dokumentacji wymiar minimalny 3040 mm nie obejmuje płyty adaptacyjnej (odnosi się wyłącznie do korpusu urządzenia).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza nożyce o długości 2785 mm mierzonej bez płyty adaptacyjnej.

Pytanie nr 3

W związku z zapisami dokumentacji dotyczącymi wymaganej długości ostrzy nożyc, prosimy o doprecyzowanie, czy wskazany wymiar minimalny oznacza głębokość szczęki nożyc, czy też stanowi sumę długości poszczególnych krawędzi tnących ostrzy? Jeżeli przedmiotowy parametr odnosi się do głębokości szczęki, prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie o głębokości szczęki wynoszącej 495 mm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalna długość ostrzy to suma długości poszczególnych krawędzi tnących ostrzy

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie czy koparka SANY SY-215C, na której mają być zamontowane nożyce hydrauliczne, jest wyposażona w wyjścia hydrauliczne umożliwiające ich podłączenie i obsługę, lub alternatywnie - o przesłanie zdjęć ramienia koparki z obu stron w celu weryfikacji dostępnych przyłączy i instalacji hydraulicznej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że koparka gąsienicowa Sany SY215C jest wyposażona w wyjścia hydrauliczne do podłączania i obsługi nożyc hydraulicznych.

W załączeniu przekazuje zdjęcia ramienia koparki z obu stron w celu umożliwienia weryfikacji dostępnych przyłączy oraz stanu instalacji hydraulicznej.

Z uwagi na konieczność zapewnienia należytego czasu dla Wykonawców na zapoznanie się z pytaniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Tym, samym pkt. 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

19.1.Ofertę w postaci elektronicznej tj. skanu należy przesłać na adres oferty@ramb.pl w terminie do dnia 01.10.2026r do godziny 15:00 W temacie oferty należy napisać Postępowanie zakupowe nr 188/D/2025/KW – Zakup nożyc hydraulicznych do cięcia stali.

Opublikowane zmiany oraz wyjaśnienia do zadanych pytań stanowią integralną część SWZ.

Wyjaśnienia do SWZ są wiążące dla Wykonawcy.